

Союз Советских  
Социалистических  
Республик



Государственный комитет  
Совета Министров СССР  
по делам изобретений  
и открытий

# О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

## К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

395557

Зависимое от авт. свидетельства № —

Заявлено 30.XII.1971 (№ 1731348/22-3)

с присоединением заявки № —

Приоритет —

Опубликовано 28.VIII.1973. Бюллетень № 35

Дата опубликования описания 22.XI.1973

М. Кл. E 21b 3/12

УДК 622.243.92.05  
(088.8)

Авторы  
изобретения

П. Н. Апостольский, Г. С. Баршай, И. Е. Блохин, Я. А. Гельфгат,  
Г. Ф. Горшков, Д. И. Индрупский, Б. А. Королев и У. Г. Шараф

Заявитель

Всесоюзный научно-исследовательский институт буровой техники

### УСТРОЙСТВО ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН

1

Изобретение относится к буровой технике, а именно к устройствам с забойными вставными двигателями.

В турбинном бурении для отработки алмазного долота приходится производить промежуточные подъемы бурильных труб для замены турбобура, межремонтный период работы которого меньше стойкости алмазного долота. Необходимость этих подъемов можно устранить, применяя вставной забойный двигатель.

В известном устройстве для бурения скважин, содержащем вставной двигатель, с валом которого жестко соединено вставное долото, и средства крепления двигателя в бурильной колонне, выполненные в виде подпружиненных плашек, не обеспечивается извлечения забойного вставного двигателя при оставленном в скважине долоте.

Предлагаемое устройство отличается тем, что шпindelь связан с забойным вставным двигателем и с колонной бурильных труб с помощью шлицевых соединений. Такое выполнение устройства устраняет дополнительные спуско-подъемные операции.

На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство, продольный разрез; на фиг. 2 — то же, со встроением в шпindelь колонковой бурголовки.

2

Устройство состоит из башмака колонны бурильных труб 1, внутри которого размещен шпindelь 2, жестко соединенный с неразъемным алмазным долотом 3. На шпинделе выполнены внутренние шлицы 4, входящие во впадины между шлицами 5 вала 6 забойного двигателя. Наружные шлицы 7 шпинделя в приподнятом положении инструмента входят во впадины между шлицами 8 башмака бурильной колонны труб.

Для отбора керна в полости шпинделя может быть размещена колонковая бурголовка 9, соединенная с валом забойного двигателя, а долото заменено на коронку 10. После прохождения интервала бурения с отбором керна бурголовка может быть заменена долотом для сплошного бурения.

При работе описываемым устройством алмазное долото 3, соединенное со шпинделем 2, опускается в скважину вместе с бурильной колонной, а вставной двигатель 11 транспортируется отдельно от долота внутри бурильных труб. В момент посадки в башмак колонны вал двигателя соединяется со шлицами шпинделя.

При поднятии над забоем инструмента шпindelь под действием собственного веса и давления промывочной жидкости опущен в нижнее положение и шлицы 7 и 8 взаимодействуют между собой, стопоря вал турбобура.

В этом случае вращение алмазному долоту можно передать только через бурильные трубы. Это позволяет вести проработку ствола скважины фотором при низких скоростях вращения, а также проводить «отбивку» фотором алмазного долота при его прихвате.

Во время бурения под действием усилия реакции забоя шпindelь поднят в верхнее положение, шлицы 7 и 8 выходят из зацепления и вал турбобура может вращаться.

### Предмет изобретения

Устройство для бурения скважин, включающее забойный вставной двигатель, колонну бурильных труб и шпindelь, отличающееся тем, что, с целью уменьшения количества спуско-подъемных операций при бурении алмазными долотами, шпindelь связан с забойным вставным двигателем и с колонной бурильных труб с помощью шлицевых соединений.




Fig. 1




Fig. 2

Составитель Г. Юдина

Редактор Т. Фадеева

Техред Т. Курилко

Корректоры А. Дзесова  
и Н. Прокуратова

Заказ 688/2266

Изд. № 951

Тираж 576

Подлинное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР

по делам изобретений и открытий  
Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Тип. Харьк. фил. пред. «Патент»